

MK10

EQUIPAMIENTO Y ESPECIFICACIONES

		MK10 PRO	MK10 ADVANCE
LAVADO	Cepillos de Espuma Eva Soft G-Flex	2 1 4	2 1 4
	Cepillos de Polietileno	2	2
	Dosificadores de Químicos	Opcional SI SI Opcional	Opcional SI SI Opcional
SECADO	Turbinas de Secado de 5.5 Kw	3 - 2	- 2 2
	Cepillos de Microfibra		N/D
	Módulo de Tiras Secantes oscilantes		SI
PAQUETES EXTRAS	Premium	Opcional	Opcional
	Aqua	Opcional	Opcional
	Kit de Alta Producción (KAP)	Opcional	Opcional
CADENA DE ARRASTRE	Acero Galvanizado	N/D	N/D
	Plástica	SI	SI
	Doble plástica		Opcional
DATOS TÉCNICOS	Dimensiones	Túnel Área de montaje Paso de Vehículos Cadena de arrastre	
	Consumos	Voltaje Demanda máxima energía Agua por vehículo Espuma por vehículo Agente Secante/Cera por vehículo	
	Capacidad de lavado por hora	Ancho: 3.70 m * Alto: 3.20 * Largo: 16.47 m Ancho: 4.10 m * Alto: 3.35 * Largo: 25.47 m Ancho: 2.20 m * Alto: 2.25 * Largo: 6.00 m 15.700 m	
	Tipos de vehículo a lavar	220V-60Hz 45 kw 100-150 litros 8-10 ml Blanca / 16-20 ml Tri-Foam 9-12 ml	
		50	
		Sedán, Taxi, Jeep, SUV, Van	

VERSIONES DISPONIBLES DE TÚNEL DE LAVADO MK10

* Tanto las características como las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

