

MODULOS DE AUTOSERVICIO

GOMATIK SERIES

VERSIONES DISPONIBLES DE MÓDULOS DE AUTOSERVICIO

	GM3 250	IGM3 250	GM4 300	IGM4 300	
FUNCIONES	Lavado solo agua	Sí	Sí	Sí	
	Lavado agua y espuma	Sí	Sí	Sí	
	Lavado con espuma y cera	N/D	N/D	Sí	Sí
	Aspiradora	Sí	Sí	Sí	Sí
	Control de temperatura	Sí	Sí	Sí	Sí
	Revisión de saldos	Sí	Sí	Sí	Sí
LAVADO	Bomba de agua	2.5 KW	2.5 KW	3.0 KW	3.0 KW
	Pistolas	De bronce para alta presión			
	Manguera	12 metros de alta presión			
	Tanque de agua	Incluido 40 Litros			
	Tanque de Espuma	Incluido 20 Litros			
	Tanque de Cera	N/D	Incluido 20 Litros		
	Mezcla automática de espuma	Incluido			
ASPIRADO	Potencia	2,000 watts			
	Caudal	380m ³ /h			
	Tanque de recolección	15 litros	30 litros		
	Manguera	10-15 metros			
EXTRAS	Módulo para pago con fichas	Opcional			
	Mangueras independientes para agua y espuma	Opcional			
	Poste en T de acero galvanizado/inoxidable	Opcional			
	Poste con brazos giratorios de 360 grados	Opcional			
	Baldosas plásticas para piso 2 slots (4m*6m)	Opcional			
DATOS TÉCNICOS	Dimensiones (Ancho * Largo * Alto)	65cm * 60cm * 170cm		70cm * 65 cm * 180cm	
	Voltaje	110v			
	Consumo de agua	60-80 litros/vehículo		65-85 litros/vehículo	
	Consumo eléctrico	0.25 Kwh/vehículo		0.30 Kwh/vehículo	
	Flujo de agua	12 Litros/minuto		14 litros/minuto	
	Presión de agua	1850 - 2275 PSI		1990 - 2560 PSI	
	Rango de lavado efectivo	10-13 metros		8-11 metros	
	Material de la cubierta	Acero galvanizado 1.5mm	Acero inoxidable 304	Acero galvanizado 1.5mm	Acero inoxidable 304
	Conectores	Bronce 1/4 y 1/6			
	Tipo de fijación	Pernos de expansión			
	Temperatura de trabajo	-15 a 55 grados Celsius			
	Luces de indicaciones	Frontales			
	Sistema de conexión API	Soporta protocolo TUP			

